



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Аппарат высоковольтный для испытания кабеля с изоляцией из  
полиэтилена

Телефон: +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 842549



Пр  
ча

Во  
ча

Фс  
на

Пе  
зн

Пе  
зн

По  
на

Из  
ут

Вь  
0,1

Ди  
чр

Ди  
тд

Ис

## НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВ-45-01

Аппарат высоковольтный **АВ-45-01** предназначен для испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в диапазоне до +/- 45 кВ длиной от 0,2-3 км переменным напряжением с сверхнизкой частотой 0,1 Гц.

## ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВ-45-01

- Аппарат высоковольтный **АВ-45-01** является эффективнейшим методом испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
- Простота конструкции
- Низкая цена
- Универсальность применения
- Аппарат можно использовать как в составе передвижной лаборатории, так и в полевых условиях с применением любого источника переменного напряжения до 45 кВ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВ-45-01

Параметр	Значение
Наибольшее амплитудное значение испытательного напряжения, кВ	45
Частота выходного напряжения, Гц	0,1
Фронт переключения (в зависимости от емкости испытуемого объекта), мс	2-5
Точность установки испытательного напряжения, %	± 3
Точность измерения токов утечки, %	± 1,5
Форма напряжения	косинусно-прямоугольная
Допустимая емкость объекта испытания, мкФ	до 3
Измерение тока утечки, мкА	10-1000