



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 500-10-10
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1007-067

Рифлектометр импульсный



Ди
По
Ра
Св
ПК
Ко
ук
Ма
мо

Описание Megger TDR2000/3P

Рефлектометр Megger TDR2000/3P предназначен для проверки металлических кабелей на наличие неисправностей. Он может использоваться как внутри, так и снаружи помещений, степень защиты от внешних воздействий - IP54. Крупный дисплей прибора имеет подсветку, благодаря которой возможна работа при любых условиях освещения. Модель питается от литий-ионной аккумуляторной батареи, заряда которой хватает на 12 часов работы.

ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА TDR2000/3P:

- Опция автоматического выбора позволяет автоматически подбирать параметры в зависимости от требуемого диапазона, помогая быстро поставить диагноз ТБИ следа;
- Двойные курсоры позволяют полную гибкость, обеспечивая оператору полный контроль и мгновенное указание расстояния между двумя точками;
- Функция HOLD (удержание) позволяет осуществлять сравнение между трассировками;
- Функция наложения добавляет возможность сравнения двух откликов в реальном времени;
- Автоматическое отключение рефлектометра Megger TDR2000/3P 1006-134 через несколько минут простоя экономит заряд аккумулятора;
- Высокое разрешение вместе с белой подсветкой и графическим дисплеем, помогают пользователю в определении ключевых событий на трассе;
- Таймер отключения питания настраивается пользователем: отключение через 1, 5, 10 минут;
- Фактор скорости изменяется в диапазоне от 0.2 до 0.99 шагом 0.01;
- Выходной импульсный сигнал - до 20 вольт от пика к пику в разомкнутой цепи;
- Соответствует стандарту электромагнитной совместимости BS EN 61326-1, В мин. для всех испытаний на устойчивость.

Характеристики Megger TDR2000/3P

| Параметр | Значение |
|------------------------|---|
| Максимальная дальность | 20000 м |
| Разрешение | 1% |
| Погрешность | ± 1% от диапазона ± пиксела в 0.67 В.Ф. |
| Частота обновления | 3 раза/сек |
| Диапазон измерений | 10, 25, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 20000 м |
| Рабочая температура | от -15 °С до +50 °С |
| Температура хранения | от -20 °С до +70 °С |
| Степень защиты | IP54 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Подсветка дисплея | есть |
| Габариты | 290x190x55 мм |
| Вес | 1,7 кг |

Комплектация Megger TDR2000/3P

| № | Наименование | Количество |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | Рефлектометр импульсный TDR2000/3P | 1 |
| 2. | Плавкие вставки 1,5 мм | 2 |
| 3. | Упаковка | 1 |

