



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Разный анализатор качества питания начального уровня

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 255-11-11

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-100-10-10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Т. 7-75-11-11

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
Суббота, Воскресенье

Артикул: CA 8220



Эл
Ма
на
Ма
Эк
Ин
Ча
Со
Ди

Описание Chauvin Arnoux C.A 8220

C.A 8220 очень удобный и простой в использовании анализатор качества электрической энергии и прибор диагностики двигателей.

Анализатор качества питания TRMS C.A 8220 для однофазных и балансированных трехфазных цепей. Компактный, прочный корпус. Функционально гибкий, с токовым зажимом. Измеряет действующие значения, мощность и нарушения в сетях электропитания. Подходит для тестирования ротационных машин (двигателей). Большой ЖК-дисплей с подсветкой отображает измеренные значения, а также максимальные, минимальные, средние и пиковые величины.

Подключение к ПК через RS-232-порт с помощью адаптера USB. Программное обеспечение PAT доступно бесплатно с сайта производителя.

ОСОБЕННОСТИ ОДНОФАЗНОГО АНАЛИЗАТОРА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ C.A 8220:

- Для измерений однофазных и балансированных трехфазных цепей;
- Подходит для тестирования ротационных машин (двигателей);
- Измеряет начальный ток, температуру, сопротивление и скорость вращения;
- Измерение активной, реактивной и кажущейся мощности;
- Измерение гармоник до 50-й, КНИ, общего искажения гармоник, коэффициент мощности cos φ, пик-фактор, k-фактор и чередование фаз;
- Измерение тока от 5 мА до 120 А с помощью токового зажима (MN93A);
- Память.

Характеристики Chauvin Arnoux C.A 8220

Параметр	Значения
Диапазон напряжений	6 – 600 Brms AC+DC ±(0.5 % +2 знака)
Переменный ток	5 мА – 6500 А ±(0.5 % +1 знак)
Постоянный ток	1 А – 1700 А ±(1 % +1 знак)
Частота	40 – 70 Гц
Мощность	W, VA, VAR, DF, THD, Cos φ
Скорость вращения	6 – 120000 об/мин ±(0.5 %)
Сопротивление	0–2000 Ω ±(0.5 % +2 Ω)
Температура	–200 ... +850 °C ±(1 % +10 знаков)
Токовый зажим	тип MN93A, 5 мА–120 А
Дисплей	подсветка, 173-сегментный ЖК
Герметичность	IP54
Безопасность	IEC 61010-1 cat III, 600 V
Соединение	RS-232 порт с адаптером USB
Питание	батарея 6 шт. 1.5 V тип LR6/AA
Габаритные размеры	108 × 211 × 60 мм
Масса	840 г

Комплектация Chauvin Arnoux C.A 8220

№	Наименование	Количество
1.	Однофазный анализатор качества питания начального уровня C.A 8220	1

№	Наименование	Количество
2.	Батарея 1.5 V тип LR6/AA	6
3.	Сетевой адаптер/зарядное устройство	1
4.	Токовый зажим MN93A	1
5.	Испытательный провод (черный, красный)	1
6.	Пробник	2
7.	Зажим "крокодил"	2
8.	Оптический кабель RS232/USB	1
9.	Руководство на английском языке	1

При покупке дополнительно токовых клещей просим обратить внимание: к данному прибору подключаются 2 токовых клещей.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83