



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
генератор импульсов
70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-3309/1



Ко
ка
Ча
ОТ
Ча
ДС
Ин
Ра:

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АКИП-3309/1:

- Число каналов: 2, независимая регулировка параметров;
- Диапазон частот: 1 Гц;
- Длительность фронта/среза импульса: ≤ 70 пс;
- Длительность импульса: 300 пс ... 1;
- Высокая точность установки временных параметров $5 \cdot 10^{-6}$;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхримпульсом, формирование пакета импульсов;
- Выходной уровень до 5 Впик-пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения ($\pm 2,5$ В);
- Графический ЖК-дисплей, диагональ 17,78 см, емкостной сенсорный;
- Интерфейс: USB;
- Возможность монтажа в 19" стойку, высота 3U.

Характеристики АКИП-3309/1

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	0,125 Гц
Частотный диапазон ДО	125 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5E-6$
Выходной уровень (минимум)	10 мВпик-пик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик-пик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	Емкостной сенсорный ЖК 17,78 см
Особенности	Длительность фронта/среза - ≈ 100 пс Регулировка смещения $\pm 2,5$ В. Минимальная длительность импульса от 300 пс. Формирование - одиночного, парных импульсов, последовательности из 3-х и 4-х импульсов, последовательность тактовых импульсов (clock). Максимальная частота до 500 МГц (формирование в режиме «4 импульса»/quaduple). Опция - монтаж в 19" стойку, высота корпуса 3U.
Интерфейс	USB LAN

Комплектация АКИП-3309/1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКИП-3309/1

№	Наименование	Количество
1	Генератор импульсов АКИП-3309/1	1

