



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ератор 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-3305



Ко
ка
Ча
ОТ
Ча
ДС
Ин
Ос

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ АК ИП-3305:

- Технология прямого цифрового синтеза;
- Высокая точность установки временных параметров 5×10^{-5} ;
- Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом;
- Диапазон частот от 0,1 МГц до 50 МГц;
- Выход до 300 В пик на нагрузке 50 Ом;
- Регулировка смещения (± 5 В);
- Вход внешней опорной частоты;
- Индикатор ЖКИ 5,7 дюймов;
- Опциональные интерфейсы КОП, USB, RS-232C;
- Масса 3 кг.

Аналог АК ИП-3303, отличие: выходное напряжение до 300 Впик (до 500 кГц);

Высоковольтный усилитель ± 150 Впик.

Характеристики АК ИП-3305

Количество каналов	2
Частотный диапазон ОТ	0,1 мГц
Частотный диапазон ДО	50 МГц
Опорный генератор (погрешность установки частоты)	$\pm 5E-5$
Выходной уровень (минимум)	50 мВпик
Выходной уровень (максимум)	5 Впик
Выходной импеданс (Ом)	50
BURST Пакетный режим	да
Экран (см, разрешение)	ЖКИ 14,4 см
Особенности	Прямой цифровой синтез (DDS). Режим одиночных и парных импульсов, регулируемая задержка между основным и синхроимпульсом. Для двух каналов – независимая регулировка параметров. Регулировка смещения (± 5 В). Период следования 20 нс...10000 с. Длительность импульса и задержка 5 нс...10000 с. Встроенный усилитель до 150 В.
Интерфейс	RS-232 опция - GPIB

Комплектация АК ИП-3305

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-3305

№	Наименование	Количество
1.	Генератор импульсов АК ИП-3305	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

