



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Адрес: Москва, ул. Вавилова, д. 10, стр. 10, пом. 1010
ул. Вавилова, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-4206/1



Нижний предел частотного диапазона _____

Верхний предел частотного диапазона _____

Исполнение _____

Нижний предел частотного диапазона _____

Верхний предел частотного диапазона _____

Разрешение _____

Интерфейс _____

Погрешность _____

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА ПОРТАТИВНОГО АКИП-4206/1

- AM демодулятор
- СКЗ детектор
- Проверка соответствия стандартам: ICNIRP
- Анализатор временных интервалов

Характеристики АКИП-4206/1

Параметр	Значения
Диапазон частот	700 МГц - 2,5 ГГц
Полоса пропускания	1 МГц - 50 МГц
Уровень собственных шумов	-80 дБм
Минимальный интервал выборки	100 мс
Погрешность	+/- 4 дБ
Детектор пиковой мощности (опционально)	до 2,5 ГГц
Интерфейсы	USB 1.1/2.0; аудио выход 2,5 мм

Комплектация АКИП-4206/1

Наименование	Количество
Анализатор спектра портативный АКИП-4206/1	1
Направленная логопериодическая антенна АКИП-9703/1	1
Штатив	1
Зарядное устройство	1
Аккумулятор 1300 мА/Ч	1
Адаптер SMA	1
Ключ SMA	1
Кабель SMA-SMA	1
ПО	1
Кейс для переноски	1