DT-8830

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481561

Нижний предел температурного диапазона

Верхний предел температурного диапазона

Спектральный диапазон

Оптическое разрешение

Разрешение

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА DT-8830

- Измерение в °C и °F;
- Лазерный целеуказатель;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Автоматическое выключение;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Индикация разряда батареи;
- Предупреждение о выходе за установленные пределы измерения;
- Режим мониторинга (блокировка автовыключения);
- Определение максимальных, минимальных, средних идифференциальных значений MAX/MIN/AVG/DIF;
- Регулируемый коэффициент излучения;
- Измерение температуры термопарой К-типа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА DT-8830

Параметр	Значение
Температура (инфракрасное измерение)	-32 °C ~ +380 °C с точностью ±1,5 %
Температура (термопара тип К)	-50 °C ~ +1370 °C
Разрешение	0,1 °C
Время измерения	не более 1 с
Оптическое разрешение	13:1
Коэффициент излучения	регулируемый 0,10~1,0
Габаритные размеры	230 x 100 x 56 мм
Вес	290 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8830

№	Наименование	Количество
1	Пирометр DT-8830	1
2	Источник питания 9 В типа Крона	1
3	Чехол	1
4	Термопара К-типа	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование