



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Инфракрасный измеритель температуры (пирометр)

ТД «ЭСКО» в Москве
+7 (495) 258-80-83

Бесплатный звонок
8 800 350-70-37

Центральный офис в Москве
ул. Гиляровского, дом 51

Мы работаем в будни с 9 до 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Нижний предел температурного
диапазона

Верхний предел температурного
диапазона

Оптическое
разрешение

Погрешность

Разрешение

Тип
дисплея

Питание

Температура
рабочая

Влажность

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ SNY 610L

- Бесконтактное измерение температуры;
- Лазерный целеуказатель;
- ЖК-дисплей (3 1/2);
- Оптическое разрешение 10:1;
- Время отклика, не более 1с;
- Отображение результата в шкалах °C и °F;
- Функция удержания показаний;
- Подсветка дисплея, индикация разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Миниатюрный, карманного исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ SNY 610L

Параметр	Значение
Характеристики	
Диапазон температур	минус 20 °C ... 260 °C (0 °F ... 500 °F)
Разрешение	1 °C; 1 °F
Погрешность измерения	± 3 % от показания или ± 3 °C (6 °F)
Дисплей	
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Подсветка дисплея	Есть
Формат индикации	4 разряда (максим. значение 1999)
Общие данные	
Оптическое разрешение (D:S)	10:1
Коэффициент излучения	Фиксированный 0,95
Удержание показаний	15 с
Время установления	1 с
Скорость измерения	2,5 раза в секунду
Лазерный указатель	Активируется или отключается оператором
Условия эксплуатации	0 °C ... 50 °C, отн. влажность не более 80 %
Источник питания	1,5 В x4 тип AAA
Время автовыключения	20 с
Габаритные размеры	170x44x40
Масса	160 г (включая батареи)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СНУ 610L

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасный измеритель температуры (пирометр) СНУ 610L	1
2	Источник питания	1
3	Транспортировочная сумка	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83