



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ПЦ - пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Нижний предел температурного диапазона _____

Верхний предел температурного диапазона _____

Спектральный диапазон _____

Оптическое разрешение _____

Погрешность _____

Разрешение _____

Питание _____

Температура рабочая _____

Размеры _____

Вес _____

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН 3000 ПЛЦ (К88)

- оптический прицел с диоптрийной регулировкой окуляра и лазерный целеуказатель;
- удобный ЖК индикатор с подсветкой;
- проверенная временем способность надежно работать в реальных условиях российской индустрии;
- высокая точность и прекрасные оптические характеристики для замеров с больших расстояний;
- прочный металлический корпус, пылевлагозащита IP65.

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН 3000 ПЛЦ (К88)

- оптический прицел с диоптрийной регулировкой;
- лазерный целеуказатель;
- двухстрочный ЖК индикатор с подсветкой;
- встроенные часы реального времени;
- встроенная память на 2000 замеров с привязкой замера ко времени;
- фиксация последнего замера;
- фиксация максимальной температуры;
- установка двух порогов аварийной температуры: min и max;
- звуковая и световая сигнализации выхода измеряемой температуры за установленные граничные значения;
- индикация разряда батарей;
- подключение к компьютеру (программа Regis2008).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН 3000 ПЛЦ (К88)

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	+800...+3000 °С
Диапазон рабочих температур	-20...+50 °С
Показатель визирования	1:500
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	0,15 сек
Разрешение	1 °С
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	230x67x210 мм
Вес	не более 0,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН 3000 ПЛЦ (К88)

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин 3000 ПЛЦ (К88)	1
2	Элемент питания АА	2
3	Сумка-чехол	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Паспорт	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН 3000 ПЛЦ (К88)

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Кабель для подключения к ПК
2	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством
3	Блок питания от сети 220 В
4	Штатив

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83