



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

т 200 Д с пультом АРТО (А21) — стационарный пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра:

По

Ра:

Те
ра!

Ра:

ОПИСАНИЕ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

Пирометр Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО (А21) имеет двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

Параметр	Значение
Тип	стационарный
Диапазон измерения температуры	-50...+200 °С
Диапазон рабочих температур	-40...+70°С
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	1 сек
Разрешение	1°С
Показатель визирования	1 : 100
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина : 20 м)
Габаритные размеры	120x120x60мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

№	Наименование	Количество
1	Датчик	1
2	Пульт АРТО	1
3	Соединительный кабель	1
4	Блок питания	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Паспорт	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 200 Д С ПУЛЬТОМ АРТО (А21)

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Адаптер CL4-20
2	Блок питания с интерфейсом

