



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

HT300 - многофункциональный измеритель температуры и влажности

Артикул: 868256



Ни
ди
Ве
ди
По
Ра:
Ди
Пи
Ра:
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300

Многофункциональный измеритель температуры и влажности **HT300** предназначен для измерения температуры газов и жидкостей с помощью термопар типа К (ТХА) или J (ТЖК). Температура отображается в °C или °F.

ОСОБЕННОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300

- Один вход для термопары типа К или J;
- Разрешение 0.1°C;
- Функция MAX/MIN;
- Удержание измеренного значения;
- Авторанжирование;
- Автоматическое отключение питания;
- Индикация разрядки батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ HT300

Параметр	Значение
Датчик	Термопара К-типа, J-типа
Диапазон измерений	От -200°C до 1370°C (К-тип)
	От -200°C до 1050°C (J-тип)
Разрешение	0,1°C
Погрешность измерения	±0,05%ИВ +0,7°C
Температурный коэффициент	0,01%ИВ + 0,03°C
Дисплей:	5 цифр, ЖКД
Компенсация эталонного контакта	Автоматическая
Функции	Энергосберегающий режим (включается через 20 минут, может быть отключен), предупреждение о разрядке батарейки
Соответствие стандартам	Безопасность: EN 61010-1. Степень загрязнения 2
Источник питания	9В (тип Крона)
Время работы	200 часов или более
Размеры	130x56x38 мм
Масса	170 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HT300

№	Наименование	Количество
1	Многофункциональный измеритель температуры и влажности HT300	1
2	Термопара К-типа	1
3	Транспортная сумка	1

4	Батарея	1
5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83