



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

# Температуры и влажности СЕМ DT-191A

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482520



Ни  
ди  
Ве  
ди  
Ра  
То  
Вл

## НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-191A

**DT-191A** предоставляет возможность мониторинга температуры и влажности, в качестве регистратора температуры за определенный период времени. Данные даталоггера передаются по USB интерфейсу на компьютер. Как только регистратор подключается к USB-разъему, автоматически создается PDF-файл с записанными данными в табличной форме и общими сведениями о предупреждающих сигналах.. Не заменим для контроля температуры и влажности на объектах, требующих определенного микроклимата, таких как теплицы, музеи, склады и хранилища продукции, промышленные холодильники и авторефрижераторы.

## ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-191A

- Регистратор температуры -30...+60°C и влажности 0..100%;
- Память: 20010 записей данных на канал;
- Настройка сигналов тревоги;
- Интервал записи: 1 мин – 24 ч;
- USB интерфейс.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ DT-191A

Параметр		Значение
Относительная влажность	Весь диапазон значений	0 до 100%
	Точность (0 до 20 и от 80 до 100%)	±5,0%
	Точность (20 до 40 и от 60 до 80%)	±3,5%
	Точность (40 до 60%)	±3,0%
	Разрешение	0,1
Температура	Весь диапазон значений	-30 до 60°C (-22 до 140°F)
	Точность (-30 до 0°C, -22 до 140°F)	±1°C, ±1,8°F
	Точность (0 до 60°C, 32 до 140°F)	±0,5°C, ±0,9°F
	Разрешение	0,1
Режим работы дисплея		-30 до 60°C
Память		40020 (20010 на канал)
Частота дискретизации		1 мин-24 часа
Срок службы батареи		1 год (частота дискретизации 1 минута)
Отчет PDF		Немедленно USB-диск с флэшем PDF-отчет
Программное обеспечение для анализа		Windows XP / Vista / win7 / win8 / win10

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-191A

№	Наименование	Количество
1	Регистратор температуры и влажности DT-191A	1
2	Батарея 3,0v CR2450	1
3	Руководство пользователя	1
4	Программное обеспечение	1

