



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди
Ве
ди
По
Ра
Вл
Пи
Ра
Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ CENTER 522

- 2 входа: универсальный датчик (T1/ RH%) и термопара K-типа (T2);
- Поддержка термопар типа: K-,J-,E-,T-,N-,R-,S (канал T2, -200...+1370 °C с соответствующим датчиком);
- Максимальное разрешение 0,1°C, 0,1%RH погрешность базовая ±0,1%;
- Удержание, мин/макс/сред;
- Внутренняя память 100 ячеек;
- Регистратор на 32000 показаний (на канал);
- Большой ЖКИ (3 шкалы), подсветка дисплея;
- Измерение температуры влажного термометра/ Wet bulb (-20...60 °C), температуры точки росы/ Dew point (-50...60 °C);
- Съёмный универсальный датчик (PR-33);
- Интерфейс USB (+ПО);
- Встроенный модуль Bluetooth связи с ПК/планшет/смартфон (до 10 м) и приложение в APP St для iOS, Android.

Характеристики CENTER 522 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	2 входа
Температура (универсальный датчик)	-20...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,8 °C
Относительная влажность	0...100%
Разрешение	0,1 %
Погрешность	± 2,5 %
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K, J, E, T, N, R, S
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,1 °C
Источник питания	1,5В x4 (тип ААА)
Особенности	Удержание показаний, МАКС/ МИН/ СРЕД, регистратор на 32.000 показаний, таймер, изм. точки росы и температуры влажного термометра (Dew Point/ Wet Bulb), память 100 ячеек, допусковый контроль (T1), съёмный цифровой универс. датчик (PR-33), автовыключение (30 м), приложение Testlink для iOS, Android
Интерфейс	USB (микро), Bluetooth (адаптер BT-01)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 522

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры и влажности CENTER 522	1

