



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 0560 4251



Ис  
да

Ди  
да

Ко  
да

Те  
да

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
м/с

Из  
(пс

Из  
пр

Из  
пр

Из  
(пс

Из  
по

Во  
те

Вс  
пи

Ин  
ПК

Ра

Те  
ра

Те  
хр

Пи

Ра

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425

Компактный термоанемометр Testo 425 предназначен для измерения температуры и скорости воздушного потока в вентиляционных системах и помещениях. Прибор оснащен стационарно подсоединенным обогреваемым зондом с телескопической рукояткой, что позволяет проводить точные замеры даже в труднодоступных местах. Устройство отображает значение объемного расхода непосредственно на дисплее, обеспечивая удобство и эффективность контроля параметров воздуха.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425

- Измерение температуры, скорости и расчет объемного расхода;
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров;
- Отображение максимальных и минимальных значений;
- Функция HOLD для отображения и фиксации на дисплее текущих показаний;
- Подсветка дисплея для работы в условиях недостаточного освещения;
- Функция автоматического отключения для экономии заряда батареи.

Термоанемометр Testo 425 – это надежный измеритель комбинированного типа, который идеально подходит для профессионального использования. Благодаря телескопической рукоятке и компактному зонду анемометр Testo 425 легко помещается в воздуховоды, обеспечивая точный расчет объемного расхода. Прибор позволяет переключаться на отображение текущей температуры, а функции усреднения и фиксации данных делают его удобным для длительных измерений. В комплект входят термоанемометр, батарейка и заводской протокол калибровки – все готово к работе сразу после покупки.

Анемометр Testo 425 широко применяется для настройки и диагностики вентиляционных систем, контроля качества воздуха в помещениях, а также в промышленности и строительстве. Это профессиональное решение для тех, кто ищет точность, удобство и многофункциональность в одном устройстве – термоанемометр Testo 425 станет незаменимым помощником в работе с воздушными потоками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА TESTO 425

| Параметр                            | Значения                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Общие характеристики                |                                                      |
| Температура хранения                | -40 ... +85 °C                                       |
| Рабочая температура                 | -20 ... +50 °C                                       |
| Тип батарейки                       | 9 В батарейка, 6F22                                  |
| Срок службы батарейки               | 20 часов                                             |
| Вес                                 | 285 г                                                |
| Габаритные размеры                  | 182 x 64 x 40 мм                                     |
| Материал корпуса                    | ABS                                                  |
| Измерение температуры (сенсор NTC)  |                                                      |
| Диапазон измерений                  | -20 ... +70 °C                                       |
| Погрешность                         | ±0,5 °C (0 ... +60 °C)<br>±0,7 °C (в ост. диапазоне) |
| Разрешение                          | 0,1 °C                                               |
| Измерение скорости (термоанемометр) |                                                      |
| Диапазон измерений                  | 0 ... +20 м/с                                        |
| Погрешность                         | ±(0,03 м/с +5% от изм. знач.)                        |
| Разрешение                          | 0,01 м/с                                             |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 425

| №  | Наименование                                                                                                   | Количество |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Термоанемометр testo 425 со стационарно подсоединенным зондом с обогреваемой струной для измерения температуры | 1          |
| 2. | Телескопическая рукоятка (максимальная длина 820 мм)                                                           | 1          |
| 3. | Элемент питания                                                                                                | 1          |
| 4. | Документация                                                                                                   | 1          |