



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— термоанемометр цифровой

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00000003053



Ис
да

Ди
да

Ко
да

Те
да

Из
м/с

Из
м/с

Из
м/с

Из
(пс

Из
пр

Из
пр

Из
(пс

Из
по

Во
те

Вс
пи

Ин
ПК

Ра

То

Те
ра

Те
хр

Вл

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11002

Компактный **Мегеон 11002** представляет собой высокоточный термоанемометр, обладающий целым рядом уникальных отличительных особенностей. Все необходимые элементы управления расположены на фронтальной панели прибора, поэтому пользоваться **Мегеон 11002** очень просто. Компактный и эргономичный корпус, небольшой вес и яркая подсветка дисплея позволяет использовать данный прибор практически в любых условиях.

Мегеон 11002 оснащен встроенным датчиком освещения для автоматического включения подсветки дисплея и экономии заряда батареи. Также имеется функция отключения питания, если анемометр длительное время не используется (более 15 минут).

ОСОБЕННОСТИ МЕГЕОН 11002

- Возможность одновременного измерения температуры и скорости потока воздуха;

- Разрешение 0.2м/с и 0.2°С;
- Удобный ЖК-дисплей;
- Автоматическая подсветка;
- Функция выключения прибора при длительном простое;
- Отображение уровня заряда батареи на дисплее;
- Фиксирование минимальных, средних и максимальных значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО МЕГЕОН 11002

Параметр	Значение
Режимы измерения скорости ветра	Текущая, максимальная, средняя
Единицы измерения скорости ветра	м/с, км/ч, футы/мин, узлы, миль/ч
Единицы измерения температуры	С, F (по Цельсию и Фаренгейту)
Диапазон измеряемой скорости ветра	0.8...30 м/с
Разрешение измерения скорости ветра	0,2
Точность измерения скорости ветра	±5%
Диапазон измеряемых температур	-10...45° С (14...113°F)
Точность измерения температуры	±2 °С, ±3,6 °F
Рабочие температуры	-10 ... 45°С
Максимальная относительная влажность воздуха	90 %
Температура хранения	-40...60°С
Потребление тока	3 мА
Автоматическое отключение питания	Через 14 минут бездействия
Питание	3В батарейка CR2032 (в комплекте)
Размеры прибора в чехле	118 x 45 x 21 мм
Вес комплекта при поставке в блистере	103 г
Вес прибора	68 г

Комплектация МЕГЕОН 11002 - термоанемометр цифровой

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11002

№	Наименование	Количество
1	Термоанемометр цифровой МЕГЕОН 11002	1
2	Батарея CR2032	1
3	Ремешок	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1