



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

19M3

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра
ма

Сп
чу

Те
чу

Уг
зр

Пр
(IF

Ча
ка

Описание Fortuna General 19M3

Тепловизор для охоты FORTUNA GENERAL 19M3 — портативный прибор для охоты и наблюдения тепловых целей. От других моделей линейки прибор отличается наличием объектива диаметром 19 мм.

Компактный тепловизионный микроболометр работает на частоте 50 Гц в разрешении 288x384.

Дисплей для вывода информации — высококачественный AMOLED с разрешением 800x600. Изображение отличается высокой контрастностью, что обеспечивает дополнительный рост детализации изображения.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВИЗИОННОГО МОНОКУЛЯРА FORTUNA GENERAL 19M3:

- Заполненные инертным газом (азотом) герметичные полости предотвращают износ чувствительных внутренних компонентов прибора.
- Наличие автоматической бесшумной электронной калибровки гарантирует получение отличных результатов при сканировании местности.
- Возможность работать в непрерывном режиме до 5 часов при наружной температуре 25°C обеспечит комфортную охоту в течение суток при периодическом включении прибора.

Корпус тепловизора для охоты FORTUNA GENERAL 19M3 прочный и лёгкий. Основной конструкции корпуса являются элементы металлического каркаса с обрезиниванием. Элементы предельно точно подогнаны друг к другу, благодаря чему обеспечивается герметичность. Прибор соответствует стандарту пылевлагозащитности IP67.

Три цветовых решения — песчаное, зелёное и чёрное. Учитывая возможную специфику применения тепловизионного монокуляра FORTUNA GENERAL 19M3, это даёт возможность выбора цвета под использование в определённой местности.

Вес прибора составляет 450 грамм вместе с элементами питания — двумя батареями CR123. Малая масса позволяет использовать тепловизор для охоты FORTUNA GENERAL 19M3 даже при долгих переходах, когда вес поклажи имеет принципиальное значение.

Управление устройством организовано с помощью цифрового меню с высокой функциональностью. Освоение работы с прибором не потребует много времени и интуитивно понятно с первых минут использования.

Допустима ударная нагрузка до 500 G. Данный показатель позволяет выдержать отдачу при использовании даже на оружии значительных калибров.

Влагонепроницаемость корпуса и широкий температурный диапазон эксплуатации (от -30°C до +50°C) позволяет эксплуатировать тепловизор для охоты практически в любых климатических условиях.

Купить тепловизор для охоты FORTUNA GENERAL 19M3, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта. Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором FORTUNA в России.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции FORTUNA. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону 8 (800) 350-70-37 или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.
Спасибо Ваш запрос принят

Характеристики Fortuna General 19M3

| Параметры | Значения |
|-----------------------|--------------------------|
| Тепловизионный модуль | 384x288 пикселей, 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 7,5 ... 15 мкм |
| Частота | 50 Гц |
| Чувствительность | 50 мК |
| Объектив | 19 мм |

| Параметры | Значения |
|--|-------------------------|
| Увеличение оптическое | 1.6 крат |
| Угол поля зрения | 19x14.4 град |
| Диапазон фокусировки | 1 м |
| Дистанция обнаружения (1.75 м) | 675 м |
| Шаг выверки на дистанции 100м | 4.5 см |
| Удаление выходного зрачка | 25 мм |
| Дисплей | AMOLED 800x600 пикселей |
| Минимальное время непрерывной работы при 25 °С | 5 ч |

Комплектация Fortuna General 19M3

| № | Наименование | Количество |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Тепловизионный прицел | 1 |
| 2. | Элементы питания CR123 | 2 |
| 3. | Руководство пользователя | 1 |
| 4. | Сумка (чехол) | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83