



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 235-70-37
Цифровой шумомер

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 8163



Ди
Пи
Те
ра
Те
хр
Вл
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ШУМОМЕРА TESTO 816-3

Созданный по последним цифровым технологиям, шумомер серии **testo 816** предлагает пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО ШУМОМЕРА TESTO 816-3

- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок;
- Прочный дизайн;
- Дисплей с высокой разрешающей способностью;
- ПО "dB24";
- Соответствие требованиям IEC 61672;
- Широкий диапазон измерений;
- Функции регистрации данных и усреднения;
- Ресурс батареи - более 35 часов;
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО).

ОТЛИЧИЯ ЦИФРОВОГО ШУМОМЕРА TESTO 816-3 ОТ ДРУГИХ ПРИБОРОВ СЕРИИ 816

- Показывает средние, мгновенные и максимальные уровни;
- Мгновенный и максимальный уровни звука;
- Соответствие IEC 61672, ГОСТ;
- Выбор частоты регистрации данных (1-10 с).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ШУМОМЕРА TESTO 816-3

Параметр	Значение
Диапазон измерений (на выбор)	30...100 или 60 ... 130 дБ
Частотные характеристики	A, C
Временные характеристики	SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Уровень собственных шумов	<33 дБ (A)
Объем памяти	419 000 точек измерений (100 блоков)
Дисплей	128 x 128, моно, ж/к дисплей
Выход (ПК)	USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы	3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети	5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S)
Ресурс батареи	35 часов
Рабочие условия	5%...90%ОВ (без конденсации); 0...40°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Условия хранения	0%...90%ОВ (без конденсации); -20...60°C; атмосферное давление 65...108 кПа
Установка на штатив	1/4" дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм)	72 x 212 x 31
Вес	245 г (с батарейками)
Стандарты	IEC 60651 - 1979; IEC 60804 - 2000; IEC 61672 - 2002; ANSI S1.4 - 1983 (R2006); ANSI S1.43 - 1997 (R2007)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 816-3

№	Наименование	Количество
1	Шумомер testo 816-3	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83