



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Количество
каналов

Частотный диапазон
ОТ

Частотный диапазон
ДО

Виды
модуляции

Интерфейс

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ PROTEK-9302:

- Синус, прямоугольник, треугольник, пила, ТТЛ, произвольный сигнал, шум, качание частоты.
- Генерируемые частоты 0,01 мГц - 31 МГц.
- Амплитуда выходного сигнала 50 мВ - 10 В.
- 2 выхода.
- Возможность задания сигналов с компьютера.
- АМ, ФМ сигналов, модуляция внешним сигналом.
- RS-232, GPIB.
- Питание 220 В.
- Габариты 363x109x386 мм, масса 8,7 кг.

Характеристики Protek-9302

Параметры	Значение
Количество каналов	2 выхода
Генерируемые частоты	0,01 мГц - 31 МГц
Амплитуда выходного сигнала	50 мВ - 10 В
Модуляция	АМ, ФМ сигналов, модуляция внешним сигналом
Формы сигнала	Синус, прямоугольник, треугольник, пила, ТТЛ, произвольный сигнал, шум, качание частоты Возможность задания сигналов с компьютера.
Интерфейс	RS-232, GPIB
Питание	220 В
Габариты	363x109x386 мм
Масса	8,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83