



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUMZC202

Из
час



Описание SONEL MZC-202

Назначение и область применения:

Измерение параметров петли короткого замыкания в электрических цепях переменного тока "фаза-нуль" и "фаза-фаза" с номинальным напряжением 220/380В частотой 45-65 Гц. Прибор может быть рекомендован для проведения электроизмерительных работ в распределительных сетях, на трансформаторных подстанциях, промышленных и других предприятиях, в электрических сетях которых реактивной составляющей полного сопротивления петли короткого замыкания можно пренебречь.

Основные характеристики :

- Измерение активного сопротивления петли короткого замыкания методом падения напряжения;
- Время протекания измерительного тока 10мс;
- Автоматический расчёт значения ожидаемого тока короткого замыкания для номинального напряжения цепи;
- Автоматический выбор фазного и междуфазного напряжения при расчётах тока короткого замыкания;
- Возможность выбора измерительных проводов разной длины без необходимости новой калибровки прибора;
- Измерение действующего значения напряжения переменного тока;
- Автоматическое самовыключение измерителя при его простое в течение 120 секунд;
- Оценка сопротивления заземляющего устройства;
- Контроль целостности проводов, автоматический выбор диапазона измерений, память результата последнего измерения.

Характеристики SONEL MZC-202

Технические характеристики SONEL MZC-202	
Класс изоляции	двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	III 300 В согласно PN-EN 61010-1
Степень защиты	IP40
Питание	9 В Крона
Рабочая t °C	0 +40
t °C хранения	-20 +60
Время до самовыключения	2 мин.
Дисплей	ЖК 3-х разрядный
Размеры мм	67×230×35
Вес кг	0.25
Частота Гц	50...60

Комплектация SONEL MZC-202

1.	Измеритель MZC-202
2.	Элемент питания алкалиновый SONEL 9V 6LR61
3.	Зажим «Крокодил» изолированный черный K01
4.	Зонд острый с разъемом «банан» желтый
5.	Зонд острый с разъемом «банан» черный
6.	Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» чёрный
7.	Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый

8.	Элемент питания щелочной SONEL 9V 6LR61
9.	Футляр с ремнем М1
10.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83