



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры и влажности

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те
ра

Ни
те

Ве
те

По
пи

Ра

Ве

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CENTER 370

- Диапазон измерений - 100 °С ... + 300 °С;
- Первичные преобразователи температуры - платиновые термосопротивления Pt100, Pt500, Pt1000 (по выбору оператора);
- Регистрация МИН / МАКС / СРЕДН значений;
- Режим относительных (D) измерений, удержание результата;
- Четырехпроводная схема измерения;
- Цифровая индикация 4 разряда, ЖК-дисплей с подсветкой;
- Скорость измерения - 2 изм / сек;
- Батарейное питание (3 x 1,5 В);
- Отображение результата в шкалах °С и °F;
- Влагостойкое исполнение (IP 67);
- Индикатор разряда батареи.

Характеристики CENTER 370 — измеритель температуры и влажности

Измерительный вход	1 вход
Температура (Pt 100)	-100...+300 °С
Разрешение	0,1 °С
Погрешность	± 0,1 %
Источник питания	1,5 В x3 (тип ААА)
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МИН/ МАКС/ СРЕД, вл./стойкое исполнение (IP 67), поддержка Pt-100, Pt-500, Pt-1000, автовыключение (30 м), дл. соед. кабеля 1,1м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 370

Наименование	Количество
Источник питания	1
Руководство по эксплуатации	1
Преобразователь Pt100	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83