



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры с поверкой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те
ра

Ни
те

Ве
те

По

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 302

Измеритель температуры **CENTER 302**: 1 измерительный вход; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Термопара J-типа, -200 ... 760 °C / -328 ... 1400 °F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0.1°C/F; Погрешность 0.1%; Дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин./макс. показания, усреднение, секундомер; Цифровая шкала 2 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 3,3 изм./с; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Масса 210 г.

Характеристики CENTER 302 — измеритель температуры с поверкой

| | |
|-------------------------|---|
| Измерительный вход | 1 вход |
| Температура (термопара) | -200...1370 °C |
| Типы термопар | K, J |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Погрешность | ± (0,1 % + 0,7 °C) |
| Источник питания | 9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА |
| Особенности | Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН/ СРЕД, таймер, автовыключение (30 м) |
| Интерфейс | USB (эмуляция RS-232) |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 302

| Наименование | Количество |
|-----------------------------------|------------|
| Измеритель температуры CENTER 302 | 1 |
| Термопара К-типа TP-K01 | 1 |
| Батарея | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Транспортная сумка | 1 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Цена |
|------------------|------------|
| AC/DC адаптер | По запросу |
| Программа SE-300 | По запросу |