



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 88-11-11
Измеритель температуры

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-300-3007
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50259000



Ни
те
Ве
те
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2590

Комбинированный измеритель температуры **АТТ-2590** позволяет проводить измерения двумя различными способами: пирометрическим - бесконтактным и контактным - при помощи термопар К-типа. **АТТ-2590** можно использовать для измерения температуры при тестировании систем обогрева и вентиляции, в холодильных и бойлерных установках, машиностроении и прочих местах.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2590

- Измерение температуры контактным (термопары К-типа) и бесконтактным способом (пирометр);
- Высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда;
- Отображение температуры окружающей среды;
- Отключаемый лазер (для пирометра);
- Функции при измерении контактным способом: удержание показаний, запись максимального и минимального значений;
- Функции при измерении пирометрическим методом: удержание показаний, запись максимального, минимального и среднего значений, разность между максимальным и минимальным значением;
- Подсветка;
- Портативное исполнение;
- Удобный и прочный корпус;
- Индикатор разряда батарей;
- Автоотключение: 25 секунд (пирометр) или 20 минут (при измерении термопарами).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ АТТ-2590

Параметр	Значения
Пирометр	
Диапазон измерений	-50 °С...300 °С (-58 °F...572 °F)
Разрешение	0,1 °С /0,1 °F
Точность	±5 °С/9 °F в диапазоне -50 °С...-20 °С ± (1,5% изм.значения +3 °С /5 °F) в диапазоне -20...300 °С
Коэффициент излучения	Постоянный 0,95
Оптическое разрешение	2:1
Контактный способ	
Диапазон измерений	-200 °С...1300 °С (-328 °F...2372 °F)
Разрешение	0,1 °С /0,1 °F (<1000 °С) 1 °С /1 °F (>1000 °С)
Точность	± (0,2% изм.значения +1 °С /2 °F) в диапазоне -200...-100 °С ± (0,1% изм.значения +0,7 °С /1,4 °F) в диапазоне -100...1300 °С
Временной отклик	0,5 сек
Питание	3 батареи типа ААА
Масса	180 г
Габаритные размеры	121x60x30 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-2590

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры АТТ-2590	1

2	Защитный колпачок	1
3	Кейс	1
4	Ремешок для переноски	1
5	Термопара К-типа	1
6	Батарейка ААА	3
7	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83