



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

гермометр цифровой

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Температура
рабочая

Нижний предел диапа
за температур

Верхний предел диапа
за температур

Температура
хранения

Питание

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА ЦИФРОВОГО CENTER 374

- 4 измерительных входа;
- -200 - 1372 °C/-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком);
- Разрешение 0,1 °C/F;
- Базовая погрешность 0,1%;
- 4 цифровых шкалы на ЖКИ;
- Защита изм. входов до 250 Вскз (CENTER 378);
- Регистратор показаний (16000);
- Удержание показаний;
- Измерение мин/макс значений;
- Интерфейс USB + ПО;
- Подсветка дисплея;
- Универсальное питание;
- Функция автовыключения.

Характеристики CENTER 374 — термометр цифровой

Измерительный вход	4 входа
Температура (термопара)	-200...1372 °C
Типы термопар	K
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± 0,1 %
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН/ СРЕД, T1-T2, регистратор на 16.000 показаний, таймер, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 374

№	Наименование	Количество
1	Термометр цифровой - CENTER 374	1
2	ТР-K01	2
3	Батарея	1
4	Сумка	1
5	Программное обеспечение	1
6	Кабель USB (SE374)	1