



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

# Измеритель температуры с платиновым термосопротивлением CENTER 372

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 800 350-70-37

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 895354



Температура

## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПЛАТИНОВЫМ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕМ CENTER 372

- Диапазон измерений - 100 °С ... + 300 °С;
- Первичные преобразователи температуры - платиновые термосопротивления Pt100, Pt500, Pt1000 (по выбору оператора);
- Регистрация МИН / МАКС / СРЕДН значений;
- Режим относительных (D) измерений, удержание результата;
- Четырехпроводная схема измерения;
- Цифровая индикация 4 разряда, ЖК-дисплей с подсветкой;
- Скорость измерения - 2 изм / сек;
- Батарейное питание (3 x1,5 В);
- Отображение результата в шкалах °С и °F;
- Влагостойкое исполнение (IP 67);
- Индикатор разряда батареи.

## Характеристики CENTER 372 — измеритель температуры с платиновым термосопротивлением

Измерительный вход	2 вход
Температура (Pt 100)	-100...+300 °С
Разрешение	0,1 °С
Погрешность	± 0,1 %
Источник питания	1,5 В x3 (тип ААА)
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МИН/ МАКС/ СРЕД, вл./стойкое исполнение (IP 67), поддержка Pt-100, Pt-500, Pt-1000, автовыключение (30 м), дл. соед. кабеля 1,1м

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 372

№	Наименование	Количество
1	Измеритель температуры - CENTER 372	1
2	Источник питания	1
3	Преобразователь Pt100	1
4	Руководство по эксплуатации	1