



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель температуры

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те
ра
Н
и
те
Ве
те
По
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ CENTER 301

Измеритель температуры **CENTER 301**: 2 измерительных входа; Термопара К-типа, -200 ... 1370°C / -328 ... 2498°F (с соответствующим датчиком); Разрешение 0,1 °C/F; Погрешность 0,3%; Дельта-измерения, T1 - T2, удержание, мин./макс., усреднение; Цифровая шкала 2 шкалы, 4 разряда; Скорость измерения 0,6 изм./с; Интерфейс RS-232; Универсальное питание; Автовыключение; Масса 210 г.

Характеристики CENTER 301 — измеритель температуры

Измерительный вход	2 входа
Температура (термопара)	-200...1370 °C
Типы термопар	K
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	± (0,3 % + 1 °C)
Источник питания	9 В (тип «Крона»), AC-DC адаптер 9 В/100 мА
Особенности	Удержание показаний, дельта-измерения, МАКС/ МИН/ СРЕД, T1-T2, автовыключение (30 м)
Интерфейс	USB (эмуляция RS-232)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 301

Наименование	Количество
Измеритель температуры CENTER 301	1
Батарея	1
Руководство по эксплуатации	1
Транспортная сумка	1
Термопара К-типа TP-K01	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Цена
AC/DC адаптер	По запросу
Программа SE-300	По запросу

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83