



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

т 1300 (K77) — пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра:

По

Ра:

Пи

Тел
во:

Ра:

Ве

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1300

- Двойной лазерный целеуказатель;
- Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации термометров «Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации;
- Адаптирован для работы на морозе до - 40° Цельсия;
- Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для точного измерения температуры объектов;
- Сконструирован для надежной работы в реальных условиях российской индустрии: прочный металлический корпус с амортизирующими накладками, герметика IP65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1300

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	+400...+1300 °С
Диапазон рабочих температур	-40°...+50°С
Погрешность измерения	1%+1°С
Время измерения	0,1 сек
Разрешение	1°С
Показатель визирования	1 : 200
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00
Спектральный диапазон	1,0 - 1,6 мкм
Питание	2×AA
Габаритные размеры	122×145×43 мм
Вес	280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КЕЛЬВИН КОМПАКТ 1300 (K77)

№	Наименование	Количество
1	Пирометр Кельвин Компакт 1300	1
2	Сумка-чехол	1
3	Элементы питания (2×AA)	1
4	Кабель для соединения с компьютером	1
5	Программа «Regis2008» для работы с ПК(на диске)	1
6	Паспорт и инструкция	1

