



HT3320

Артикул: 325492



НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА HT3320

Цифровой термометр **HT3320** используется для измерения температуры любых объектов.

HT3320 отличается эргономичным исполнением в форме пистолета. Исполняет направленный поток инфракрасных лучей с точностью лазерной указки.

Прибор **HT3320** выполняет сохранение JPG фотографий и небольших видео 3GP в свою внутреннюю память или на внешнюю микро SD карту, а также температурных записей с программируемым временем благодаря внутренней функции регистратора данных.

Все тесты можно легко загрузить на ПК через прилагаемый кабель USB без программного обеспечения. Другими измерениями, которые могут быть выполнены пирометром, являются температура воздуха / влажности с внутренним зондом, точки росы / температуры по влажному термометру и температуры с зондом типа K.

Прибор **HT3320** преобразовывает результаты в °C или °F без непосредственного контакта с объектом

Модель **HT3320** имеет большой ЖК-дисплей с подсветкой для более удобного чтения в критических условиях. Функция авто выключения позволяет экономить батарею, когда прибор не работает.

ОСОБЕННОСТИ ПИРОМЕТРА HT3320

- Инфракрасные измерения температуры в диапазоне -50°C до 1000°C ;
- Встроенная камера (640x480pxl);
- Сохранение снимков в формате JPG;
- Сохранение видео в формате 3GP;
- Измерение температуры воздуха / влажности внутренним сенсором;
- Измерение точки росы / температуры по влажному термометру;
- Измерение температуры зондом типа K;
- Регистратор данных для записи измерений температуры;
- Внутренняя память и внешняя SD Card;
- Регулирование коэффициента излучения;
- Оптическое разрешение 50:1;
- Двойная лазерная указка;
- Выбор между C/°F;
- Установка сигнализации порога Hi и Lo на измерениях;
- Установка будильника на измерениях;
- Удержание данных; мак, мин, среднее, дифф. значения;
- Подсветка;
- Автоматическое выключение;
- Подключение к ПК через кабель USB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИРОМЕТРА HT3320

Характеристика	Значение
Диапазон измерений	-50°C до 1000°C
Базовая погрешность	$\pm 3,5\%$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C}$
Оптическое разрешение	50:1
Встроенный датчик измерения температуры окружающей среды	до 50°C
Поддержка SD флэш-карт	до 8 Гб
Камера	640x480
Цветной ЖК-дисплей	с диагональю 2,2 дюйма (320 × 240)

Интерфейс	USB 2.0
Экспорт экранов в форматы	BMP и видео в 3GP
Масса	410 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НТ3320

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПИРОМЕТРА ПИРОМЕТРА НТ3320

Наименование	Количество
Пирометр НТ3320	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83