



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Тахометр лазерный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Разрешение

Измерительный
диапазон

Тип
батарей

Точность

Размеры

Вес

ОСОБЕННОСТИ ФОТОТАХОМЕТРА ЛАЗЕРНОГО TA905

- Разрядность шкалы тахометра: 99999 отсчетов;
- Точность: $\pm 0.1\%$ (2.5 ~ 999.9), $\pm 1\%$ (1000 ~ 99999);
- Диапазон измерения: обороты в минуту (RPM): 2.5 ~ 99999;
- Разрешение: 0.1 RPM (2.5 ~ 999.9), 1 RPM (1000 ~ 99999);
- Выбор диапазона: автоматический;
- Дистанция измерения: 50~500 мм;
- Память: последнее значение, MAX, MIN, AVG;
- Подсветка дисплея;
- Автоотключение питания;
- Индикатор разряженной батареи;
- Лазер: класс II (2-5 мВт);
- В комплекте три отражающие полоски (200x12 мм);
- Питание: 2 батареи AAA 1.5 В;
- Габариты: 127x56x30 (мм), вес 106 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОТАХОМЕТРА ЛАЗЕРНОГО TA905

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	99999 отсчетов
Точность	$\pm 0.1\%$ (2.5 ~ 999.9), $\pm 1\%$ (1000 ~ 99999)
Диапазон измерения	2.5 ~ 99999 оборотов в минуту (RPM)
Разрешение	0.1 RPM (2.5 ~ 999.9), 1 RPM (1000 ~ 99999)
Выбор диапазона	Автоматический
Дистанция измерения	50~500 мм
Память	Последнее значение, MAX, MIN, AVG
Лазер	класс II (2-5 мВт)
Подсветка дисплея	Да
Автоотключение питания	Да
Индикатор разряженной батареи	Да
Общие характеристики	
Питание	2 батареи AAA 1.5 В
Габариты	127x56x30 (мм)
Вес	106 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TA905

№	Наименование	Количество
1	Нагрузка электронная программируемая UDL840	1

