



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— **устройство прогрузки первичным током до 10,8 кА**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: 677666



Те
ра

То

Ве

На

Ча

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 10,8 кА LET-2000-RDM

LET-2000-RDM простое и надежное устройство для прогрузки первичным синусоидальным током до 10,8 кА с моторизированным управлением. Предназначено для первичных испытаний при обслуживании и вводе силовых подстанций в эксплуатацию.

Регулировка выходного тока осуществляется при помощи моторизированного плавно регулируемого трансформатора – вариак.

Встроенные цифровые амперметр и таймер.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 10,8 кА LET-2000-RDM

- Проверка устройств РЗА первичным током;
- Прогрузка автоматических выключателей;
- Проверка измерительных трансформаторов тока.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 10,8 кА LET-2000-RDM

- Непрерывный ток 2000 А, 4 кВА, 4 диапазона;
- Встроенный амперметр с точностью 0,5 %;
- Встроенный цифровой таймер с разрешением 1 мс;
- Защита от КЗ и от перегрева;
- Состоит из двух модулей: силовой и управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА ПРОГРУЗКИ ПЕРВИЧНЫМ ТОКОМ ДО 10,8 кА LET-2000-RDM

Параметр		Значение				
Максимальный ток		10800 А				
Мощность		4000 ВА				
Максимальный выходной ток, А						
Непрерывно	60 мин	15 мин	3 мин	1 мин	1 сек	Напряжение холостого хода
2000	2400	3600	4800	6000	10800	2,65 В
1000	1200	1800	2400	3000	5400	5,3 В
500	625	900	1250	1500	2800	10,45 В
250	315	450	625	775	1400	21,55 В
Цикл охлаждения	15 мин	20 мин	20 мин	30 мин		
Таймер						
Диапазон		00,001 - 99999 с. (автоподбор)				
Точность		0,0003% ± 1 цифра				
Общие характеристики						
Управление		ручное				
Рабочее напряжение		230 В ± 10% 50-60 Гц				
Рабочая температура		0 - 55 °С				
Корпус		сверхпрочная износостойкая эмалированная сталь				
Размеры		300 x 200 x 280 мм 520 x 410 x 800 мм				
Вес		5 кг + 140 кг				

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LET-2000-RDM

№	Наименование	Количество
1	Устройство прогрузочное LET-2000-RDM	1
2	Кабель питания, длина 3 м	1
3	Кабель для подключения, длина 3 м x (185 x 2) мм ²	2
4	Кабель измерительный, длина 2 м	2
5	Нейлоновая защитная "рубашка"	1
6	Руководство пользователя	1
7	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83