



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ TE7064

Модель **TE7064** оснащена 4.5-разрядным цифровым дисплеем с 5 единицами измерения давления на выбор. Внешнюю линию давления рекомендуется подключить к задней панели консоли с максимальным значением выхода 250 бар (газ). Выходное значение давления контролируется понижающим регулятором с игольчатым клапаном. Все соединения относятся к понижающему типу значений высокого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ TE7064

Параметр	Значения			
Давление				
Диапазон (бар)	35	70	100	200
Разрешение (бар)	0.01	0.01	0.01	0.01
Регулятор	Да	Да	Да	Да
Погрешность % +/-1 разряд	0.04	0.04	0.04	0.1
Температурная стабильность	менее 70 ppm/ °C			
Единицы измерения	бар, фунт на кв.дюйм, кПа, МПа, дюйм вод.ст., см вод.ст., дюйм рт.ст., мм рт.ст., Кг/см2, атм **			
Макс давление	1.5 x диапазон			
Датчик	Пьезо-резистивный – диафрагма из нержавеющей стали			
Предупреждение о перегрузке по давлению	1.2 x диапазон полной шкалы – аудио и визуальное(на ЖКИ) предупреждение			
Фитинги	Minimess			
Общие характеристики				
Размер	Ширина 200мм x высота 201 мм			

Комплектация TE7064

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TE7064

№	Наименование	Количество
1.	Модуль высокого давления с регулятором (35, 70, 100, 200бар) TE7064	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83