



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН МОСКВЫ
ЭНЬ КАПРО 872L
77 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 455275

По
Кл.
за
Те
ра
Пи

ОПИСАНИЕ

Компактный лазерный уровень КАПРО 872L с прочными складывающимися стойками. Проецирует тонкие лазерные линии (лазерный крест), имеет резьбу 1/4" для установки на фотостатив или настенное крепление. Прекрасно подходит как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для домашнего использования.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАПРО 872L

- Лазерный крест
- Функция наклона
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Складные металлические ножки
- Настенный кронштейн в комплекте
- Переходник на 5/8" в комплект не входит
- Гарантия 3 года

Лазерный уровень КАПРО 872L представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д.

КАПРО 872L оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор. КАПРО предлагает простые и точные лазерные уровни для профессионального использования. Основное отличие построителей плоскостей КАПРО - это тонкие, хорошо видимые линии.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от -10 °C до +45 °C, что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	30 м
Дальность с приемником:	50 м
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>120°
Самонивелирование:	± 5°
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °C до +45 °C
Элементы питания:	3 x AAA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Нет
Функции	

Параметр	Значение
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 872L
- Переходник с 1/4 дюйма на 5/8
- Прочные складывающиеся стойки
- Адаптер для установки на треногу
- Батарейки AAA 3 шт.
- Мягкий футляр для переноски и хранения
- Настенное крепление

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83