



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 77 (495) 256-80-83  
ТЕЛЕФОН В СПБ: 8 800 350 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 417556



По  
Кл  
за  
Те  
ра  
Пи

## ОПИСАНИЕ

**KAPRO 862G** - это лазерный уровень с двумя зелеными лазерными лучами из которых одна вертикальная, один - горизонтальный >120°. Имеет диапазон 20 м и 65 м при использовании приемника лазерного луча. Точность устройства достигает 0.2 мм/м и 0.0002".

## ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 862G SET

- Один горизонтальный и один вертикальный луч
- Точность 0,4 мм/м и 532 Нм/2 луч
- Диапазон измерений 20 м и 65 м с лазерным приемником
- Класс пыли и влагозащиты IP54

Лазерный уровень KAPRO 883NG умеет проецировать одну горизонтальную >120° и одну вертикальную линию. В режиме работы с детектором дальность действия увеличивается до 65м. Так же прибор оснащен настенным кронштейном с раздвижным вертикальным наклонным механизмом. Точность устройства 0,4 мм/м.

Так же имеется функция самовыравнивания в диапазоне  $\pm 5^\circ$  и прибор визуально предупреждает, когда лазерный уровень используется не выровненным. Класс лазерного луча второй 532 Нм. Так же имеется импульсный режим для лазерного приемника.

KAPRO 862G имеет резьбу для штативов 1/4" и изготовлена в ударопрочном корпусе местами прорезиненного. Так же имеет универсальное магнитное крепление и дополнительный отсек для 2 щелочных батареек AA.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
<b>Тип построителя</b>	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 1 вертикаль
<b>Основные характеристики</b>	
Погрешность	$\pm 0.4$ мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	Нет данных
Вертикальных линий:	1
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	>120°
Самонивелирование:	$\pm 5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Зелёный
Тип лазера:	532 НМ /2
Рабочая температура	от -10 °С до +45 °С
Элементы питания:	2 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54

Параметр	Значение
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Нет
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 862G Set
- Крепление на стену
- Штатив
- Сумка-чехол

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**