



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН МОСКВЫ  
**ЭНЬ KAPPO 875** БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
77 (495) 256-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 149422



По  
Кл.  
за  
Те  
ра  
Пи

## ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень **KAPPO 875** проецирует пять лазерных линий: четыре вертикальные и одну горизонтальную. Прибор оборудован импульсным модулем и определяет уровень наклона и изготовлен в прочном корпусе с специальными накладками. Предназначен для работ на строительных площадках.

## ПРЕИМУЩЕСТВА KAPPO 875

- Пять лазерных линий (одна горизонтальная и четыре вертикальных)
- Точка отвеса
- Диапазон самовыравнивания  $\pm 2,5^\circ$
- Функция наклона
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Есть гнездо для микро-USB кабеля
- Гарантия 3 года

Лазерный уровень KAPPO 875 представляет надежный прибор, который находит свое применение как для монтажных работ и небольших строительных объектов, так и для использования в домашних условиях, для интерьера и т.д. Устройство проецирует пять лазерных линий, из них четыре - вертикальные, одна - горизонтальная.

KAPPO 875 оборудован маятниковым магнитным компенсатором, устойчивым к ударам. Специальная конструкция подвеса автоматически выравнивает прибор.

Устройство изготовлено из прочного противоударного пластика. Корпус выдерживает окружающие неблагоприятные воздействия. Защита от пыли и влаги класса IP54. Диапазон рабочих температур от  $-10^\circ\text{C}$  до  $+45^\circ\text{C}$ , что обеспечивает работоспособность прибора в тяжелых условиях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип строителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 4 вертикали, отвес
Основные характеристики	
Погрешность	$\pm 0.2$ мм/м
Рабочий диапазон:	20 м
Дальность с приемником:	40 м
Вертикальных линий:	4
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Есть
Горизонтальная развертка	$>120^\circ$
Самонивелирование:	$\pm 2,5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	6
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ /2
Рабочая температура	от $-10^\circ\text{C}$ до $+45^\circ\text{C}$
Элементы питания:	Li-Ion аккумулятор
Защита от пыли и влаги	IP54

Параметр	Значение
Горизонт 360:	Нет
Функции	
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	5/8"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Есть

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPPO 875
- Аккумулятор
- Сумка-чехол

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**