



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 384-4444  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 500 10 10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ ДАВЫДОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

## - логгер данных температуры

Ра:  
По:  
Тел:  
хр:  
Тел:  
ра:  
Ни:  
ди:  
Ве:  
ди:  
Вл:  
Пи:  
Ра:  
Ве:

### НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

**testostor 171-1** - логгер температуры и влажности со встроенным датчиком температуры и гнездом для подсоединения зондов температуры или температуры / влажности. Вы можете установить логгер testostor 171-1 около предмета, а подсоединяемые зонды на расстоянии до 12 м от него. При необходимости, кроме температуры также может быть измерена влажность воздуха.

### ОСОБЕННОСТИ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

- Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo
- Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО Windows: обзор всех измерений и предельных значений

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-1

- Надежная установка с защитой от вмешательства
  - Быстрая распечатка на месте с помощью принтера Testo
  - Анализ данных на Вашем ПК с помощью ПО Windows: обзор всех измерений и предельных значений
  - С заводским протоколом калибровки в комплекте
  - Быстрое и надежное подключение зонда
  - Широкий выбор зондов для подключения к логгеру
  - Память до 55,000 измерительных блоков
- Источник: [https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy\\_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-1/](https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-1/)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO STOR 171-1

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	305 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	NTC (внутр.)
Диапазон измерений	-35 ... +70 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.2 °C (-35 ... +39.9 °C)
Тип зонда	NTC (внешн.)
Диапазон измерений	-50 ... +120 °C
Разрешение	0.1 °C
Погрешность	±0.6 °C (-50 ... -35 °C)

Параметр	Значение
Тип зонда	Емкостной датчик влажности Testo
Диапазон измерений	0 ... 100 %ОВ
Разрешение	0.1 %ОВ
Погрешность	±2 %ОВ (2 ... 98 %ОВ)

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-1

№	Наименование
1.	Testo stor 171-1
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**