



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

**- логгер данных**



Ра:  
По:  
Тел:  
хр:  
Тел:  
ра:  
Пи:  
Ра:  
Ве:

## НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-4

**testostor 171-4** логгер с возможностью подключения 4 внешних температурных зондов (NTC) для одновременного проведения нескольких измерений температуры в разных местах, например, в производственных процессах или при хранении.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-4

- Надежные результаты измерения
- Прикрепляемый дисплей, данные можно просматривать на месте
- Распечатка по месту на принтере Testo
- Анализ данных на компьютере с помощью программного обеспечения
- Простая и быстрая установка зондов
- Большой объем памяти (55000 измеренных значений)

Источник: [https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy\\_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-4/](https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-4/)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO STOR 171-4

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °С
Рабочая температура	-35 ... +70 °С
Элемент питания	Литиевая батарейка
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	305 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	NTC (внешн.)
Диапазон измерений	-50 ... +120 °С
Разрешение	0.1 °С
Погрешность	±0.6 °С (-50 ... -35 °С)

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-4

Параметр	Значение
1.	Testo stor 171-4
2.	Инструкция по применению
3.	чехол