




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-100-10-10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 258-80-83
WWW.ESKOMP.RU

Артикул: 88964



Полоса пропускания
МГц _____

Частота
дискретизации _____

Частота
дискретизации _____

Количество
каналов _____

Исполнение _____

Объем памяти (количество точек) на
канал _____

Тип
осциллографа _____

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФА ЦИФРОВОГО С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ TDS8204:

- Максимальная частота 200 МГц;
- Количество каналов: 4;
- Частота дискретизации 2 ГГц;
- Чувствительность 2 мВ/дел ~ 10 В/дел;
- Коэффициент развертки 2 нс/дел - 100 с/дел;
- Максимальная глубина памяти 2 нс/дел - 100 с/дел;
- Дисплей 20 см;
- Интерфейсы USB-host, USB-device, LAN, VGA, AUX;
- Серия TDS (Owon);
- Сенсорный дисплей.

Характеристики TDS8204

Параметр	Значение
Максимальная частота	200 МГц
Количество каналов	4
Частота дискретизации	2 ГГц
Чувствительность	2 мВ/дел ~ 10 В/дел
Коэффициент развертки	2 нс/дел - 1000 с/дел
Максимальная глубина памяти	7.6М
Дисплей	20 см
Интерфейсы	USB-host, USB-device, LAN, VGA, AUX
Дополнительные характеристики	Сенсорный дисплей

Комплектация TDS8204

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой TDS8204	1
2.	Пробник	4
3.	CD-диск с программным обеспечением	1
4.	Сетевой кабель питания	1
5.	Кабель USB	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

