



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 276-3333 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК (800) 211-3333
скопметр цифровой

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 236194



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Вс
пр

ОСОБЕННОСТИ СКОПМЕТРА ЦИФРОВОГО HDS4202M-N:

- Полоса пропускания: 200 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: в реальном времени 1 ГГц;
- Количество каналов: 2;
- Глубина памяти 6К, вертикальное разрешение 8 бит;
- Чувствительность осциллографа 5 мВ/дел - 5 В/дел, развертка 2 нс/дел - 100 с/дел;
- Синхронизация: Edge, Video (четные или нечетные поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ;
- Автоматические измерения 20 параметров, встроенный частотомер;
- 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм;
- Математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление, FFT;
- Режим курсорных измерений;
- Регистратор до 3000 фреймов, регулируемая чувствительность запуска, сохранение осциллограмм нажатием одной кнопки;
- Мультиметр на 4000 отсчетов: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), сопротивление, емкость, прозвонка, диодный тест;
- Новый дизайн и более удобное управление;
- Кнопка управления подсветкой, дата и время;
- Цветной ЖК-дисплей (3.7"), разрешение 640x480;
- Поддержка SCPI;
- Интерфейсы: USB device, USB диск;
- Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает не менее 4 часов автономной работы.

Характеристики HDS4202M-N

Параметр	Значение
Полоса пропускания	200 МГц
Максимальная частота дискретизации	в реальном времени 1 ГГц
Количество каналов	2
Глубина памяти	6К
Вертикальное разрешение	8 бит
Чувствительность осциллографа	5 мВ/дел - 5 В/дел
Развертка	2 нс/дел - 100 с/дел
Синхронизация	Edge, Video (четные или нечетные поля или строки, номер строки), Alternative, Hold-Off, подключаемые фильтры НЧ и ВЧ
Математические функции	сложение, вычитание, умножение, деление, FFT
Дисплей	Цветной ЖК (3.7"), разрешение 640x480
Интерфейсы	USB device, USB диск
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает не менее 4 часов автономной работы
Габариты	180x115x40 мм
Вес	645 г

№	Наименование	Количество
1.	Скопметр цифровой HDS4202M-N	1
2.	Батарея	1

3.	Адаптер постоянного тока	1
4.	Щуп осциллографа	2
5.	Измерительный провод мультиметра	2
6.	Кабель mini-USB	1
7.	Модуль для измерения малых емкостей	1
8.	Инструменты для регулировки щупов	1
9.	Кабель USB или кабель RS-232C	1
10.	Инструкция по эксплуатации	1
11.	Компакт-диск (программное обеспечение)	1
12.	Выходной разъем для тестового прямоугольного сигнала 1 кГц, 5 В	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ HDS4202M-N:

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1.	Мягкая сумка-чехол
2.	Жесткая сумка-футляр

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83