



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 330-0111 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 330-0111 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 330-0111 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ: +7 (495) 330-0111 САЙТ: WWW.ESKOMP.RU

двухканальный USB осциллограф - приставка

Артикул: 49371231



Ча
ди

ОПИСАНИЕ ДВУХКАНАЛЬНОГО USB ОСЦИЛЛОГРАФА - ПРИСТАВКИ АСК-3712 1М:

Миниатюрная модель 2-канального цифрового запоминающего USB осциллографа **АСК-3712 1М** выполнена в виде приставки к ПК. Подключается через USB-порт. Оригинальный дизайн и отличные технические характеристики неизменно привлекают внимание специалистов.

ОСОБЕННОСТИ ДВУХКАНАЛЬНОГО USB ОСЦИЛЛОГРАФА - ПРИСТАВКИ АСК-3712 1М:

- 2 независимых канала с полосой пропускания до 100 МГц;
- Буфер записи до 512 кБ на канал (определяется пользователем);
- Произвольно выбираемая длина предзаписи/послезаписи;
- Высокая чувствительность (от 10 мВ/дел);
- Автоматическая настройка на входные сигналы;
- Большой выбор курсорных и автоматических измерений;
- Статистические измерения и построение гистограмм;
- Анализатор спектра (БПФ);
- Цифровой люминофор;
- Аварийная сигнализация;
- Подключение к ПК через USB 2.0;
- Вход/Выход внешней синхронизации (совместимость - TTL).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХКАНАЛЬНОГО USB ОСЦИЛЛОГРАФА - ПРИСТАВКИ АСК-3712 1М:

Параметр	Значение
Частота дискретизации	10 ГГц (Стробоскопический режим) 100 МГц (Режим реального времени)
Коэффициент вертикального отклонения	10 мВ/дел...10 В/дел с шагом 1-2-5
Разрешение	8 бит
Частотный диапазон по уровню	-3 дБ: 0 Гц...100 МГц (DC), 1,2 Гц...100 МГц (AC)
Входное сопротивление	1 МОм или 50 Ом
Максимальное входное напряжение	±50 В при Rвх=1 МОм, ±2,25 В при Rвх=50 Ом
Минимальный период повторения синхронизирующего импульса	20 нс
Минимальная длительность синхронизирующего импульса	10 нс
Диапазон значений коэффициента развертки	10 нс/Дел...0,1 с/Дел
Калибратор	1 кГц, 3 В от пика до пика
Питание	+5 В
Масса	0,19 кг
Габаритные размеры	150x85x32 мм

Комплектация Aktakom АСК-3712 1М

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АСК-3712 1М

№	Наименование	Количество
1	Двухканальный USB осциллограф - приставка АСК-3712 1М	1
2	Краткая инструкция	1

3	Полное руководство по эксплуатации (не имеет физического носителя и может быть загружено после приобретения и регистрации прибора с указанием серийного номера прибора)	1
4	Программное обеспечение	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83