



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 224-11-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46106200



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1062:

Комбинированный мультиметр "6 в 1" АММ-1062 сочетает в себе функции измерения как электрических так и физических величин: температуры, влажности, уровня шума и освещённости.

- Прибор имеет многофункциональный ЖКИ с подсветкой, отображающий одновременно 3 измеряемых параметра;

- Встроенный шумомер может применяться на производстве, в образовательных учреждениях, офисных и жилых помещениях, а так же звукозаписывающих студиях, концертных залах, клубах и hi-fi инсталляциях;
- Встроенный люксметр поможет измерить освещённость в полевых условиях и полностью адаптирован к учёту угловых лучей света. Применяемый чувствительный элемент имеет повышенную стабильность и большой срок службы;
- В качестве измерителя влажности и температуры использованы полупроводниковый датчик и термомпара к-типа соответственно;
- Встроенный бесконтактный датчик напряжения переменного тока позволит Вам быстро и безопасно проверить наличие питания в цепи.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1062:

- ЖКИ 4 разряда, подсветка;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Функция удержания текущих значений и относительных измерений;
- Бесконтактный датчик напряжения переменного тока (NCV);
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автовключение питания (неотключаемая функция);
- Высокая категория защиты: CAT IV 600V; CAT III 1000V.

Характеристики Aktacom AMM-1062

Функция	Диапазон	Максимальное разрешение	Погрешность
Технические характеристики			
Постоянное напряжение	600 В	0,1 мВ	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение	600 В	0,1 мВ	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Постоянный ток	10 А	0,1 мкА	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Переменный ток	10 А	0,1 мкА	±(1,2% + 2 е.м.р.)
Сопротивление	40 МОм	0,1 Ом	±(1,5% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	100 мкФ	0,01 нФ	±(3,0% + 5 е.м.р.)
Частота	10 МГц	0,001 Гц	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	33%...99%	0,1%	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Температура (окруж. среды)	0 °С...+50 °С	0,1 °С	±(3,0% + 5°)
Температура	-20...1300 °С / -4...2372 °F	1°	±(3,0% + 5°)
Освещённость	4000 / 40000 люкс	1 люкс	±(5% + 10 е.м.р.)
Уровень шума	35...100 dB	0,1 dB	±(5dB)
Влажность	95%RH	1%RH	±(3% + 5 е.м.р.)
Тест диодов	2,8 В	-	-
Прозвонка	30 Ом	-	-
Общие характеристики			
Дисплей	ЖКИ 4 разряда, подсветка		
Категория защиты	CAT IV 600V; CAT III 1000V		
Питание	9 В, батарея типа "Крона"		
Габаритные размеры	170x79x50 мм		
Масса	342 г		

Комплектация Aktacom AMM-1062

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АММ-1062	1
2.	Комплект тестовых щупов	1
3.	Термомпара К-типа	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1