



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: CA5292-BT



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Мультиметр С.А 5292-ВТ с графическим цветным дисплеем позволяет измерять основные электрические величины и показывать результаты мгновенно. А инновационный дизайн делает его компактным, прочным, герметичным и удобным для держания в руке. Множественные величины, измеренные вокруг главной функции и функции для спецификации, относительных измерений, математических функций и прямых измерений тока с помощью зажима, делают этот мультиметр находкой для настоящих экспертов.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО С.А 5292-ВТ:

- Легко читаемый 320 x 240 пикселей цветной матричный экран с черным фоном;
- Графическое отображение трендов на общем экране;
- Трассе, курсоров и масштабирования по записи;
- Запись 10 последовательностей;
- Хранение до 10000 измерений (вместо 1000);
- Упрощенная установка числа измерений, интервал, длительность и хранения емкости;
- Внутренняя память измерений 10 последовательностей;
- Интерактивная функция масштабирования на записях;
- Простой режим наблюдения отображение даты отметками значений времени / MIN / MAX и AVG;
- Контекстная напоминание о соединениях;
- Связь Bluetooth;
- Степень защиты IP67 от воды и пыли проекций, идеально подходит для наружных условий;
- Ni-MH AA аккумулятор, наилучшим решением с точки зрения качества и цены;
- Эксплуатация до 100 часов на батареях с управлением уровня заряда батареи;
- Прибор работает во время зарядки.

Характеристики C.A 5292-BT

Параметр	Значение
Возможности измерения	dB, dBm, емкости, коэффициент заполнения, напряжения DC, напряжения AC, непрерывности, силы AC, сопротивления, температуры, тока DC, частоты
Вид используемого дисплея	LCD (100000), графический, линейный указатель, с подсветкой, цветной
Частота обновления	5х/с
Диапазон измерения напряжения DC	100мВ / 1000мВ / 10В / 100В / 1000В
Точность измерения напряжения DC	±(0,03% + 8 цифр)
Диапазон измерения напряжения AC	100мВ / 1000мВ / 10В / 100В / 1000В
Диапазон измерения тока DC	1000мкА / 10мА / 100мА / 1000мА / 10А (20А в теч.30с)
Точность измерения тока DC	±(0,08% + 8 цифр)
Диапазон измерения тока AC	1000мкА / 10мА / 100мА / 1000мА / 10А (20А в теч.30с)
Измерение действительного эффективного значения	True RMS
Диапазон измерения сопротивления	1Ом / 10кОм / 100кОм / 1000к / 10МОм / 100МОм
Точность измерения сопротивления	±(0,07% + 8 цифры)
Диапазон измерения емкости	1нФ / 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 100мкФ / 1мФ / 10мФ
Точность измерения емкости	±(1% + 8 цифр)
Диапазон измерения частоты	10...100Гц / 1000Гц / 10к / 100кГц / 1000кГц / 5МГц
Точность измерения частоты	±(0,02% + 10 цифр)
Диапазон измерения температуры	-200...800°C
Точность измерения температуры	±(0,5% + 2°C)
Диапазон измерения температуры (термопарой типа K)	-40...1200°C
Коэффициент скважности	5...90%
Диодный тест	Есть
Прозвонка цепи	Акустическая сигнализация
Интерфейс	Bluetooth
Класс защиты	IP67
Источник питания	4 батареи 1,5В LR6 (AA)
Соответствуют нормам	EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Внешние размеры	90 x 196 x 47,1 мм
Вес	570 г

Комплектация C.A 5292-BT

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой C.A 5292-BT	1
2.	Измерительный щуп CAT IV 1 kV красный	1
3.	Измерительный щуп CAT IV 1 kV черный	1
4.	Оптический шнур USB	1
5.	Провод 1,5 м черный	1
6.	Провод 1,5 м красный	1
7.	Зарядное устройство	1
8.	Аккумулятор Ni-MH 2400 мАh 1,5 V	4
9.	Сумка	1
10.	Программа SX-DMM	1
11.	Руководство по эксплуатации на CD	1

12.	Руководство по программированию SCPI	1
13.	Руководство по запуску	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83