



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М ДТ-2008
77 (495) 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480311



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Уд
по

По

Цифровой мультиметр DT-2008 обеспечивает высокую точность во всех измеряемых функциях. Двойной литой пластиковый корпус и огромный, с высокой контрастностью, ЖК-дисплей с подсветкой.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА DT-2008

- Защита от перегрузок EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Тест батарей;
- Полная защита от перегрузки на всех диапазонах;
- Дважды литой пластиковый корпус;
- °C / °F смена;
- BAT.

Характеристики DT-2008

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	2000 отсчетов	
Постоянное напряжение	1000V	$\pm(0.5\%+2\text{емр})$
Переменное напряжение	700V	$\pm(1.0\%+3\text{емр})$
Постоянный ток	20A	$\pm(1.0\%+3\text{емр})$
Переменный ток	20A	$\pm(1.2\%+3\text{емр})$
Сопротивление	20MΩ	$\pm(1.0\%+2\text{емр})$
Температура	760°C/1400°F	$\pm(3.0\%+3\text{емр})$
Частота	20кГц	$\pm(1.5\%+5\text{емр})$
Емкость	200мкФ	$\pm(4.0\%+3\text{емр})$
Диодный тест	2.8B	

Прозвонка цепей	30Ω
Размеры	195 x 92 x 38 мм
Вес	380 г

Комплектация DT-2008

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр DT-2008	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83