



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М ДТ-202
77 (495) 256-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480328



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР SEM DT-202: НАДЕЖНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Мультиметр SEM DT-202 – это многофункциональный цифровой измерительный прибор, предназначенный для точного измерения электрических параметров. Он сочетает в себе **высокую точность, безопасность и удобство эксплуатации**, что делает его отличным выбором для специалистов по электронике, электриков и инженеров.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

SEM DT-202 используется для:

- **Диагностики электропроводки** в жилых и промышленных помещениях.
- **Ремонта и настройки электроники** – тестирование компонентов, поиск неисправностей.
- **Обслуживания электротехнических устройств** – измерение напряжения, тока и сопротивления.

- **Автомобильной диагностики** – проверка аккумуляторов, генераторов и электропроводки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Безопасность на высоком уровне** – защита от перегрузки **EN61010-1 CAT III 600V**, что позволяет работать с электросетями до 600 В.
- **Автоматический выбор диапазона** – упрощает работу, устраняя необходимость ручного подбора значений.
- **Функция DATA HOLD** – удержание показаний на дисплее для удобства анализа данных.
- **Функция REL (относительные измерения)** – позволяет проводить сравнение измеряемых величин.
- **Яркая подсветка дисплея** – обеспечивает хорошую читаемость данных даже в условиях низкой освещенности.
- **Автоматическое отключение** – продлевает срок службы батареи.
- **Индикация разряда батареи** – предотвращает неожиданный выход прибора из строя.
- **Выдвижная ножка** – позволяет удобно разместить мультиметр на рабочей поверхности для комфортной работы.
- **Защита от перегрузки 10 А предохранителем** – предотвращает повреждение устройства при чрезмерных нагрузках.

Характеристики DT-202

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	1000В	±(0.5%+2емр)
Переменное напряжение	750В	±(1.2%+3емр)
Постоянный ток	10А	±(1.0%+3емр)
Переменный ток	10А	±(1.5%+5емр)
Сопротивление	40МΩ	±(1.0%+2емр)
Температура	760°C	±(3.0%+3емр)
Коэффициент заполнения	0.1%-99.9%	±(1.2%+2емр)
Частота	10МГц	±(1.2%+3емр)
Емкость	200мкФ	±(3.0%+5емр)
Диодный тест	2.8В / 1мА	
Прозвонка цепей	30Ω	
Размеры	146 x 66 x 42 мм	
Вес	200 г	

Комплектация DT-202

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр DT-202	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Хольстер	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Элемент питания 9 В типа Крона	1