



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ke-117
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для коммерческих применений. Мультиметр Fluke 117 является идеальным решением в обстановке с высокими требованиями, например, в офисных зданиях, больницах и школах. В модели 117 имеется встроенная функция бесконтактного обнаружения напряжений, что позволяет работать быстрее.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА FLUKE 117:

- Технология VoltAlert™ для бесконтактного обнаружения напряжений;
- AutoVolt: автоматический выбор напряжения переменного/постоянного тока;
- Низкое входное сопротивление: позволяет исключить ложные показания из-за наводок;
- Большой ЖК дисплей с белой подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах;
- Точный измеритель истинных среднеквадратичных значений на нелинейных нагрузках;
- Измерение токов до 20 А (кратковременно 30 секунд; 10 А непрерывно);
- Измерение сопротивления, частоты и емкости, проверка целостности цепи;

- Мин/Макс/Среднее в течение всего процесса измерения для регистрации колебаний сигналов;
- Компактная эргономичная конструкция позволяет работать одной рукой;
- Совместимость с дополнительно поставляемым магнитным держателем (ToolPak™) позволяет освободить руки во время работ;
- Категория безопасности CAT III 600 В.

Характеристики Fluke 117

Параметр	Значение
Технические характеристики	
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением	600 В
Защита от выбросов напряжения	6 кВ пиковое, согласно требованиям IEC 61010-1 600 В Кат. III, Степень загрязнения 2
Плавкий предохранитель на входе для измерения тока	Предохранитель 11 А, 1000 В FAST Fuse (Fluke PN 803293)
Дисплей	Цифровой: 6 000 единиц счета, 4 обновления в секунду
Гистограмма	33 сегмента, 32 обновления в секунду
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Температура хранения	От -40°C до +60°C
Тип элемента питания	Щелочная батарея 9 В, NEDA 1604А или IEC 6LR61
Время работы батареи	Обычно около 400 часов без подсветки
Характеристики точности	
Постоянное напряжение в милливольтках	
Диапазон	600,0 мВ
Разрешение	0,1 мВ
Погрешность	± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3
Постоянное напряжение в вольтах	
Диапазон/разрешение	6,000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,00 В / 0,1 В
Измерение напряжения в автоматическом режиме	
Диапазон	600,0 В
Разрешение	0,1 В
Погрешность	2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)
Переменное напряжение в милливольтках 1 истинное среднеквадратичное значение	
Диапазон	600,0 мВ
Разрешение	0,1 мВ
Погрешность	1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)
Переменное напряжение в вольтах 1 истинное среднеквадратичное значение	
Диапазон/разрешение	6,000 В / 0,001 В 60,00 В / 0,01 В 600,0 В / 0,1 В
Погрешность	1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц)
Целостность	
Диапазон	600 Ом
Разрешение	1 Ом
Погрешность	Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мсек и выше.
Сопротивление	
Диапазон/разрешение	600,0 Ом / 0,1 Ом 6,000 кОм / 0,001 кОм 60,00 кОм / 0,01 кОм 600,0 кОм / 0,1 кОм 6,000 МОм / 0,001 МОм
Погрешность	0,9 % + 1
Диапазон/разрешение	40,00 МОм / 0,01 МОм
Погрешность	1,5 % + 2
Проверка диодов	
Диапазон/разрешение	2,000 В / 0,001 В
Погрешность	0,9 % + 2
Емкость	
Диапазон/разрешение	1000 нФ / 1 нФ 10,00 мкФ / 0,01 мкФ 100,0 мкФ / 0,1 мкФ 9999 мкФ / 1 мкФ От 100 мкФ до 1000 мкФ
Погрешность	1,9 % + 2
Диапазон/разрешение	> 1000 мкФ
Погрешность	5% + 20%

LoZ низкая входная емкость	
Диапазон	от 1 нФ до 500 Ф
Погрешность	Стандартно 10% + 2
Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц)	
Диапазон/разрешение	6,000 А / 0,001 А 10,00 А / 0,01 А
Погрешность	1,5 % + 3
Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек.	
Измерение постоянного тока в амперах	
Диапазон/разрешение	6,000 А / 0,001 А 10,00 А / 0,01 А
Погрешность	1,0 % + 3
Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек.	
Частота (по входу напряжения или тока)2	
Диапазон/разрешение	99,99 Гц / 0,01 Гц 999,99 Гц / 0,1 Гц 9,999 Гц / 0,001 Гц 50,00 Гц / 0,01 Гц
Погрешность	0,1 % + 2
Общие характеристики	
Габариты	167 x 84 x 46 мм
Масса	550 г

Примечания:

- 1) Все диапазоны переменного напряжения указаны от 1 % до 100% диапазона. Так как входные напряжения меньше 1 % диапазона не указываются, этот и подобные ему измерители истинных среднеквадратичных значений обычно показывают ненулевое напряжение при отсоединении или закорачивании измерительных проводов. Для напряжения в вольтах при коэффициенте формы ≤ 3 и 4000 единиц счета, линейное убывание до 1,5 полной шкалы. Измерение переменного напряжения в вольтах при сопряжении по переменному току. Режим Auto-V LoZ и измерение переменного напряжения в милливольтх при сопряжении по постоянному току.
- 2) Частота при сопряжении по переменному току, от 5 Гц до 50 кГц для переменного напряжения.

Комплектация Fluke 117

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр Fluke 117	1
2.	Комплект тестовых проводов с 4-мм подпружиненными щупами	1
3.	Футляр	1
4.	Батарея с напряжением 9 В (установленная)	1
5.	Руководство пользователя	1