

Артикул: 776554

Ha
maHa
ma

Toi
ma

Ис

OT

ma

ИЗ

—

1

це

ис
пе

Ck

по

 Φy

IR

Гр
шк

ИЗ

Эл

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА RGK DM-10

Цифровой мультиметр RGK DM-10 предназначен для измерения различных параметров электросетей, диагностики оборудования, проверки диодов на работоспособность и прозвонки цепей. Благодаря компактному размеру и простоте освоения, мультиметр RGK DM-10 идеально подходит для домашнего использования, обеспечивая быстрые и точные измерения силы постоянного тока, напряжения, сопротивления и температуры.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА RGK DM-10

- Измерение силы постоянного тока, напряжения, сопротивления и температуры;
- Разрядность измерительной шкалы 3 ½;
- Подсветка дисплея и кнопка HOLD для фиксации значений;
- Звуковая и световая индикация при обнаружении электромагнитного поля;
- Автоматическое отключение через 15 минут бездействия;
- Защита от скачков напряжения по классу CAT II 600В;
- Звуковая сигнализация при достижении пределов 600 В/10 А;
- Легкий вес – всего 185 г.

Мультиметр цифровой RGK DM-10 сочетает в себе удобство и функциональность. Поворотный регулятор позволяет легко устанавливать пределы и режимы измерений, а крупный шрифт на дисплее с частотой обновления 2-3 раза в секунду обеспечивает комфортное считывание данных. Устройство реагирует на

переменный ток звуковым сигналом и изменением цвета индикатора с зеленого на красный, что упрощает диагностику. Для измерения температуры до 80°C используется комплектная термопара, а с продвинутыми сенсорами типа «К» предел увеличивается до 250°C. В комплект входят мультиметр RGK DM-10, батарейки AAA, термопара и инструкция – все готово к работе сразу после покупки.

Мультиметр RGK DM-10 питается от двух батареек AAA, а функция автоотключения экономит заряд. Обслуживание прибора максимально упрощено – замена батареек или предохранителей требует лишь отвертки и инструкции. Этот прибор идеален для бытовых задач, таких как проверка проводки, диагностика техники или контроль температуры. Если вы хотите RGK DM-10 купить, это надежный и доступный выбор для дома, обеспечивающий безопасность и точность измерений.

Характеристики Мультиметр RGK DM-10

Параметр	Значение
Постоянное напряжение	200 мВ - 600 В
Переменное напряжение	200 В - 600 В
Измерение сопротивления	200 Ом - 20 МОм
Прозвонка цепей	0,1 Ом
Проверка диодов	0,001 В
Измерение температуры	-20°C - 600°C
Постоянный ток	2000 мкА - 10 А
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей	600 В (среднеквадратичное значение)
Защита на входе 10А	быстродействующий плавкий предохранитель 10А/250В 05х20 мм
Защита на входе uА/мА	быстродействующий плавкий предохранитель 200мА/250В 05х20 мм
Максимальное отображаемое значение дисплея	1999
Частота обновления изображения	2-3 раза в секунду
Выбор предела измерения	ручной автоматический
Подсветка дисплея	с ручным управлением, автоотключение через 30 с
Источник питания	2 батареи AAA x 1,5 В
Рабочая температура	0°C ... +40°C
Температура хранения	-10°C ... +50°C
Относительная влажность	<75% при 0°C ... +30°C, <50% при +30°C ...40°C
Рабочая высота над уровнем моря	0-2000 м
Класс защиты от перенапряжения	CAT II 600 В
Класс загрязнения	2
Требования безопасности	EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326:2013
Габаритные размеры	134 x 78 x 46 мм
Масса	185 г

Комплектация Мультиметр RGK DM-10

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр RGK DM-10	1
2.	Измерительные провода (комплект)	1
3.	Термопара тип К (только в модели RGK DM-10)	1
4.	Батарейка AAA	2
5.	Руководство по эксплуатации	1