



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
ма

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Ча
ма

Со
ма

Ем
ма

Из
те

Те

Пр
це

Фу
ма

Из
RM

По

Ручной цифровой мультиметр U1241B. Его особенностью является возможность отображения истинных СКЗ на дисплее с полной шкалой до 10 000 отсчетов. Настраиваемая задняя подсветка позволяет выполнять работу даже при недостаточных условиях освещенности, в то же время увеличивая время действия батареи. Задачи технического обслуживания значительно упрощаются благодаря наличию встроенного счетчика переключений, возможностей измерения температуры по двум каналам и разницы температур, выбираемых простым нажатием клавиши. Мультиметр обладает высокими характеристиками по безопасности, обеспечивая защиту в соответствии с нормами CAT III 1 000 V.

ОСОБЕННОСТИ РУЧНОГО МУЛЬТИМЕТРА U1241B:

- Дисплей с полной шкалой до 10 000 отсчетов.
- Базовая погрешность от 0,09%.
- Измерение True-RMS.
- Базовые функции: измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока, сопротивления, частоты, испытание диодов, проверка целостности электрических цепей.
- Расширенные функции: измерение емкости, температуры, регистрация минимального/максимального значений
- Настраиваемая задняя подсветка.
- Встроенный счетчик переключений.
- Возможность эксплуатации в жестких условиях.

Характеристики U1241B

Параметр	Значение
Дисплей	Двухстрочный
Разрешение	10000 отсчетов
Автоматический выбор пределов	Да
Ручной выбор пределов	Да

Измерение True-RMS	Закрытый вход (AC)
Напряжение постоянного тока	
Предел	1000 В
Погрешность	0,15% + 5 е.м.р.
Сила постоянного тока	
Предел	10 А
Погрешность	0,6% + 5 е.м.р.
Напряжение переменного тока	
Предел	1000 В
Погрешность	1% + 5 е.м.р.
Сила переменного тока	
Предел	10 А
Погрешность	1% + 5 е.м.р.
Сопротивление	
Предел	100 МОм
Погрешность	1,5% + 3 е.м.р.
Частота	
Предел	1 МГц
Погрешность	0,03% + 3 е.м.р.
Емкость	
Предел	1 000 нФ – 10 мкФ
Погрешность	2% + 3 е.м.р.
Температура	
Тип термопары	К
Погрешность	1% + 1,8°C
Измерение по 2 каналам	-
Измерение разницы	-
Целостность электрических цепей	+
Испытание диодов	+
Режим регистрации данных	-
Счётчик переключений	-
Измерение коэф. гармоник	-
Регистрация мин./макс. значений	+
Задняя подсветка	Настраиваемая, 2 уровня яркости
Источник питания	4 батареи типа AAA 1,5 В
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	194 × 92 × 58 мм
Вес	450 г

Комплектация U1241B

№	Наименование	Количество
1.	мультиметр ручной U1241B	1