



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1401/1

Тип
пр
Мо
Вт
Ко
на
Фи
А
По
ПК
Пи



ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1401/1:

- Максимальное напряжение на канал ± 15 В;
- Максимальный ток на канал ± 3 А;
- Максимальная мощность 45 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Возможность программирования;
- ДУ (интерфейс) LAN, USB, GPIB;
- Биполярный источник питания.

Характеристики АК ИП-1401/1

Максимальное напряжение 1 канал	± 15 В / ± 9 В
Максимальный ток 1 канал	± 3 А / ± 5 А
Максимальная мощность	45 Вт
Тип преобразования	Линейный
Возможность объединение каналов	Нет
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, USB, опция-GPIB
19" форм фактор	Нет
Особенности	Биполярный источник питания, дискретность установки параметров 1 мВ/ 0,1 мА, время нарастания напряжения до 150 мкс, время стабилизации <50 мкс, режим осциллографа, моделирование батарей питания, тест светодиодов

Комплектация АК ИП-1401/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП-1401/1	1