



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 7210



На
То
На
В
То
Ко
ка
Ко
ка
Ре
на
За
КЗ

НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1237:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1237, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Аналоговый источник питания АТН-1237: выходное напряжение 0 ... 30 В, выходной ток 0 ... 20 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 16 кг.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1237:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики АТН-1237

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0 ... 30 В
Выходной ток	0 ... 20 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Ууст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% луст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	16 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация АТН-1237

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания АТН	1