



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43125300



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
За
КЗ
Пи

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией АТН-1253, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Аналоговый источник питания АТН-1253: выходное напряжение 0 ... 50 В, выходной ток 0 ... 3 А, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 132x160x270 мм, масса 6,3 кг.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-1253:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom АТН-1253

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0 ... 50 В
Выходной ток	0 ... 3 А
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Ууст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	6,3 кг
Габаритные размеры	132x160x270 мм

Комплектация Aktakom АТН-1253

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый источник питания АТН	1