



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 876746



Напряжени

Ток _____

Мощность

Напряжени
В

Ток, А _____

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество
каналов

Защита от
КЗ

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АТН-2335:

Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 3-разрядный LCD дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики АТН-2335

Параметры	Значения
Кол-во каналов	2
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...5 А x 2
Погрешность установки выходного напряжения	1%Уст+2 епр
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 епр
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение), типичное	1 мВ
Пulsация + шум по току (среднеквадратичное значение), типичное	2 мА
Питание	110 В/220 В
Габариты	220x380x430 мм
Вес	10,5 кг

Комплектация АТН-2335

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Руководство по эксплуатации	1