



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
По
ПК

Описание 2268-40-21

Вых. напряжение: 0...40 В. Вых. ток 0...21 А. Максимальная мощность 850 Вт. Программируемый. 1 канал. Пульсации+шум 50 мВскз/45 мА. Точность установки по напряжению/току 0,1%/0,2%. Разрешение 4,8 мВ/2,52 мА. Время отклика 60 мс. Аналоговый вход/выход. Возможность параллельного (2 прибора) и последовательного (4 прибора) соединения приборов. Интерфейсы USB, RS-232, RS-485, LAN, GPIB. Возможность монтажа в стойку 1U. Габаритные размеры 44x214x495 мм. Масса 5 кг.

Характеристики 2268-40-21

Параметр	Значение
Вых. напряжение	0 - 40 В
Вых. ток	0 - 21 А
Максимальная мощность	850 Вт
Программируемый	1 канал
Пульсации+шум	50 мВскз/45 мА
Точность установки по напряжению/току	0,1%/0,2%
Тип входа/выхода	Аналоговый
Разрешение	4,8 мВ/2,52 мА
Соединение приборов	параллельное (2 прибора) последовательное (4 прибора)
Интерфейсы	USB, RS-232, RS-485, LAN, GPIB
Дополнительно	Возможность монтажа в стойку 1U
Время отклика	60 мс

Комплектация 2268-40-21

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания 2268-40-21	1
2.	Компакт-диск с руководством	1
3.	Шнур питания	1